ELEKTRYCZNE

PREDOM - OBR

Nagrzewnice elektryczne nadmuchowe

B 2 EPB

B 22 EPB

B 18 EPR

- *Nie zużywają tlenu*
- *Brak spalin, zapachu, wilgoci*
- *Cicha praca*
- *100% wydajności*
- *Silnik z wyłącznikiem termicznym*
- *Elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej*
- *Termostat przegrzania*
- *Wbudowany termostat pomieszczeniowy (oprócz B 18 EPR)*
- *Stałe źródło ciepła*
- *Mocna i trwała konstrukcja*

AKCESORIA dla B 18 EPR:

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z 3-metrowym przewodem
Zakres działania: 0-36°C,
Dokładność: ± 1,5°C
4150.105 *cena netto: 172,00*

Giętkie 7,6-metrowe przewody
Zakres działania: -15°C... +5°C
Ø 305 mm - **4515.553**
cena netto: 606,00
Pierwsze 2 metry (w kolorze czarnym) wykonane są z materiału o wysokiej wytrzymałości
Opaska zaciskowa w zestawie

WAGA I WYMIARY

Model	dł x sz x wys mm	Waga netto kg	Waga brutto kg	Paleta szt
B 2 EPB	240 x 220 x 350	3,7	4	75
B 3.3 EPB	280 x 270 x 420	5,1	5,6	48
B 5 EPB	310 x 370 x 390	6,4	7,1	40
B 9 EPB	420 x 330 x 460	13	13,5	24
B 15 EPB	350 x 480 x 500	15	16	12
B 18 EPR	620 x 390 x 430	27	29,2	16
B 22 EPB	360 x 550 x 600	20	21	12

PARAMETRY		B 2 EPB	B 3.3 EPB	B 5 EPB	B 9 EPB	B 15 EPB	B 18 EPR	B 22 EPB
Wydajność	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	4,5/9/13,5/18	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	109.200-328.000	37.530-75.100
	Kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	3.870-15.480	9.460-18.900
Przepływ powietrza	m^3/h	184	510	510	800	1.700	1.700	2.200
Zasilanie	V/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Prąd znamionowy	A	8,7	14,5	3 x 7,2	3 x 13	3 x 22	3 x 26	3 x 32
Ustawienie przełącznika 1		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Ustawienie przełącznika 2		wentylator	wentylator	wentylator	wentylator	wentylator	wentylator	wentylator
Ustawienie przełącznika 3		1,0	1,65	2,5	4,5	7,5	4,5/9,0	11,0
Ustawienie przełącznika 4		2,0	3,3	5,0	9,0	15,0	13,5/18,0	22,0
Regulacja termostatem		standard	standard	standard	standard	standard	możliwa	standard
Zakres termostatu	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	< 25	5-35
Norma oporu		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4