



Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin



B 180

- Silnik chroniony przed wysoką temperaturą
- Elektroniczna kontrolka płomienia
- Termostat przegrzania (oprócz B 180)
- Termostat wychłodzenia
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Trwałe wykończenie zewnętrzne
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju (oprócz B 180)
- Zestaw kół w standardzie
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Obudowa nie nagrzewa się
- Duży przepływ powietrza



B 230 / B 360

AKCESORIA:



Podgrzewacz paliwa dla modeli B 230, B 360
4031.120
cena netto: 461,33

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z 3-metrowym przewodem
Zakres działania: 0-36°C,
Dokładność: ± 1,5°C
4150.105 cena netto: 172,35

WAGA I WYMIARY

Model	dł x sz x wys mm	Waga netto kg	Waga brutto kg	Paleta szt
B 180	1200 x 400 x 530	38	42	8
B 230	1200 x 650 x 1000	57	72	-
B 360	1590 x 750 x 1170	101	123	-



PARAMETRY

		B 180	B 230	B 360
Wydajność	kW	48	65	111
	Btu/h	165.000	222.000	379.000
	Kcal/h	41.200	56.000	95.460
Przepływ powietrza	m ³ /h	550	3.000	3.300
Regulacja termostatem		możliwa	możliwa	możliwa
Zużycie paliwa	kg/h	3,8	5,4	8,83
Zasilanie	V/Hz	220-240/50-60	230/50	230/50
Prąd znamionowy	A	1,5	2,3	4,6
Pojemność zbiornika	l	36	65	105

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia.